DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ

Referinţe: regulamentul UE 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului European, Anexa III.

Număr: QSF-2025-02_RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	QSFF, QSFA, MESTER Silicon SANITAR ELF
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă astfelcum este prevăzut de fabricant:	Etanşant pentru aplicări interioare şi exterioare, și la faţade. Tip: EN 15651-1: F EXT-INT-CC (CLASS 12,5E) EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S (CLASS XS1)
3. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrata si adresa de contact a fabricantului astfel cum se solicită in temeiul articolului 11 aliniatul (5):	OPTIMA FORMA Kft. H- 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6.
4. După caz numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acopera atribuţiile specificate la articolul 12 aliniatul(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011:	-
5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii (AVCP) astfel cum este prevăzut in anexa V:	3
6a. Organism notificat (hEN): În cazul declaraţiei de performanţă (DoP) privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:	EN15651-1, EN15651-2, EN15651-3, Laboratorul notificat SKZ TeConA GMBH cu numărul de identificare 1213 a efectuat testele în sistemul 3 și a emis raportul de testare.
6b. Organism notificat (ETA): În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnică Europeana (ETA):	Nu este relevant

7. Declarația de performanță:

Condiționare (conform ISO 8339): test „A"

Substrat: aluminiu, mortar

Caracteristici esențiale	**Performanță**	**Specificații tehnice armonizate**
Reacția la foc	Clasa E	**EN 15651-1**
Substanțe chimice periculoase	NPD* (vezi Fișa tehnică de securitate	
Rezistența la curgere	≤ 3 mm	
Pierderea în volum la uscare	≤ 20%	
Aderența/alungirea după întindere prelungită după imersarea în apă (la 23 ° C)	corespunde	
Aderența/coeziunea în rosturi în cazul etanșantelor nestructurale în condiții de frig (-30 ° C)	≤ 0,9 MPa	
Deformare elastică	NPD*	
Durabilitate	corespunde	

*NPD – no performance declared (nici o performanță declarată)

Condiționare (conform ISO 8339): test „A"

Substrat: aluminiu, sticlă

Caracteristici esențiale	**Performanță**	**Specificații tehnice armonizate**
Reacția la foc	Clasa E	**EN 15651-2**
Substanțe chimice periculoase	NPD* (vezi Fișa tehnică de securitate	
Rezistența la curgere	≤ 3 mm	
Pierderea în volum la uscare	≤ 20%	
Aderența/alungirea după întindere prelungită după imersarea în apă (la 23 ° C)	corespunde	
Aderența/coeziunea în rosturi în cazul etanșantelor nestructurale în condiții de frig (-30 ° C)	≤ 0,9 MPa	
Deformare elastică	60 %	
Durabilitate	corespunde	

*NPD – no performance declared (nici o performanță declarată)

Condiționare (conform ISO 8339): test „A"

Substrat: aluminiu, sticlă

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa E	EN 15651-3
Substanțe chimice periculoase	NPD* (vezi Fișa tehnică de securitate	
Rezistența la curgere	≤ 3 mm	
Pierderea în volum la uscare	≤ 20%	
Aderența/alungirea după întindere prelungită după imersarea în apă (la 23 ° C)	corespunde	
Aderența/coeziunea în rosturi în cazul etanșantelor nestructurale în condiții de frig (-30 ° C)	corespunde	
Creștere microbiologic	1	
Durabilitate	corespunde	

*NPD – no performance declared (nici o performanță declarată)

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță (DoP) este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului:

OPTIMA FORMA KFT.
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Tel.: +36-30-401-2000
Adószám: 10353550-2-41 (4)

Járó György
Director administrativ
Budapest, octombrie 2025

Informațiile privind condițiile de utilizare în siguranță al produsului raportate la mediu și sănătate sunt prezentate în fișa tehnică de securitate disponibilă pe pagina de web: www.mester.ro. Alte date tehnice sunt disponibile în fișa tehnică al produsului.